



NAVAZUJÍCÍ VÝKRES C.2.12

NAVAZUJÍCÍ VÝKRES C.2.12

VENKOVNÍ VEDENÍ VO, ABS 2x16mm² NOVĚ

POJISTKOVÁ SKŘÍŇ S OBJÍMKOU NA SLOUP
OSADIT DO v.3m NAD TERÉN, POJISTKY 3x16A

KABEL CYKY 4x10mm² PO SLOUPU V CHRÁNIČCE
OCEL. TRUBKA Js76/3,6mm ZAÚSTIT POD TERÉN

KABEL CYKY 4Bx10mm² V CELÉ TRASE TR. PE 63/52
PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn30/4 - UZEM.STOŽÁRŮ VO
RÝHA 35x80cm, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE
PÁSEK FeZn ULOŽIT VODIVĚ POD PÍSKOVÉ LOŽE

KABEL CYKY 4Bx10mm² V CELÉ TRASE TR. PE 63/52
PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn30/4 - UZEM.STOŽÁRŮ VO
RÝHA 35x80cm, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE
PÁSEK FeZn ULOŽIT VODIVĚ POD PÍSKOVÉ LOŽE

KOSTELEEC C.2.11

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

	Nové vedení VO výkop, chránička
	Nové vedení VO závěsný kabel
	Elektrické vedení NN
	Elektrické vedení VN
	Sít elektronické komunikace místní
	Sít elektronické komunikace dálková
	Plynovodní potrubí NTL
	Plynovodní potrubí STL
	Vodovodní potrubí
	Kanalizační řád

KABEL CYKY 4Bx10mm² V CELÉ TRASE TR. PE 63/52
PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn30/4 - UZEM.STOŽÁRŮ VO
RÝHA 35x80cm, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE
PÁSEK FeZn ULOŽIT VODIVĚ POD PÍSKOVÉ LOŽE

KABEL CYKY 4Bx10mm² V CELÉ TRASE TR. PE 63/52
PÁSKOVÝ ZEMNIČ FeZn30/4 - UZEM.STOŽÁRŮ VO
RÝHA 35x80cm, PÍSKOVÉ LOŽE, VÝSTRAŽNÁ FOLIE
PÁSEK FeZn ULOŽIT VODIVĚ POD PÍSKOVÉ LOŽE

LEGENDA SVÍTIDEL

- EL1 svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 21W, IP66, 4000K osvětlovací stožár bezpaticový KLA6, dl.6,8m, D114/60mm, pozinkovaný
- EL2 svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 43W, IP66, 4000K osvětlovací stožár bezpaticový UZL8, dl.7,2m, D133/89mm, pozinkovaný výložník obloukový UZB1-2000, dl.2,0m, D89/60mm, pozinkovaný
- EL3 svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 43W, IP66, 4000K osvětlovací stožár bezpaticový UZL8, dl.7,2m, D133/89mm, pozinkovaný výložník obloukový UZB1-2000, dl.2,0m, D89/60mm, pozinkovaný svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 21W, IP66, 4000K výložník třmenový BOX-1500/89, dl.1,5m, D89/60mm, pozinkovaný
- EL4 svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 21W, IP66, 4000K výložník třmenový střešní BOX-500/76, dl.0,5m, D76/60mm, pozinkovaný
- EL5 svítidlo venkovní diodové GE Lighting typ SLBt, LED 43W, IP66, 4000K výložník třmenový na bet.sloup TRBC-2000, dl.2,0m, D60mm, pozinkovaný
- EL6 svítidlo zemní diodové ENIKA, LED 20W, IP67, tvrzené sklo, instalační box
- EL7 svítidlo venkovní s LED diodovým reflektorem LED CREE Lamp, LED 90W IP65, třmenový držák pozink. na stožár D60mm, osadit na stožár svítidla EL1

NAVAZUJÍCÍ VÝKRES C.2.7

NAVAZUJÍCÍ VÝKRES C.2.6